News Release

2013年12月9日

明るさを大幅に向上させた高輝度・多機能のスタンダードモデルプロジェクター
「RICOH PJ WX5361N/X5371N」2機種4モデルを新発売

株式会社リコー(社長執行役員:三浦善司)は、高輝度・多機能タイプのスタンダードモデル*1のプロジェクター「RICOH PJ WX5361N/X5371N」2機種4モデルを12月18日に新発売します。

2012年2月に発売した「IPSiO PJ WX5350N/X5360N」の後継機として発売するもので、出力光束(明るさ)を従来の4,200ルーメン(lm)から5,000lm*2にまで引き上げたことにより、教室など広い場所でもより鮮明な投写が可能になりました。また、従来のエコモードに加え、さらに消費電力を抑える各種モードを搭載することにより、省エネにも配慮。天吊りでの常設や机上設置など多様な設置スタイルに加え、斜め投写も可能になり、活用のシーンがさらに広がりました。

＊1:出力光束(明るさ)3,000lm～5,499lmクラス／本体質量:3kg以上

＊2:RICOH PJ X5371Nの場合

製品名	RICOH PJ WX5361N 安心3年モデル	RICOH PJ WX5361N	RICOH PJ X5371N 安心3年モデル	RICOH PJ X5371N
出力光束(明るさ)	4,500 lm		5,000lm	
リアル解像度	1,280×800ドット(WXGA)		1,024×768ドット(XGA)	
質量	約4.1kg			
保証期間	1年間無償保証 +2年間保守付き	1年間無償保証	1年間無償保証 +2年間保守付き	1年間無償保証
本体標準価格	オープン価格			

「RICOH PJ WX5361N」

株式会社リコー　www.ricoh.co.jp

報道関係のお問い合わせ先　広報室　TEL：03-6278-5228(直通)　E-mail：koho@ricoh.co.jp
お客様のお問い合わせ先　お客様相談センター　TEL：050-3786-3999

＜新製品RICOH PJ WX5361N/X5371Nシリーズの主な特長＞

1. 高輝度・高画質を実現

・ 5,000lmの出力光束（明るさ）を実現*1し、教室や中会議室など広い場所でも映像を明るく、くっきりと投写することができます。

・ コントラスト比を4,000:1（前機種は2,000:1）に引き上げたことで、明暗がさらにはっきり表示できるようになり、映画や動画で深みのある映像を再現できます。

＊1：RICOH PJ X5371Nの場合

2. 垂直・水平補正と上下のレンズシフトで高い設置性を実現

・ 斜め投写画面のゆがみを補正できる「垂直・水平補正機能」により、斜めからの投写が可能になり、プロジェクターの設置自由度がより高まりました。

・ 本体を動かさずに投写位置を上下に調整できる「垂直レンズシフト機能」を搭載。設置後でも本体を移動させることなく、細かな投写位置の調整が可能です。

3. オートエコモード機能、スライド式レンズカバーで省エネに貢献

・ 投写する映像に応じて光量を自動的に調整するオートエコモードを搭載。これにより、最大18％の消費電力が削減可能です。また、従来のエコモードに加え、さらに消費電力を抑える「エコ2」モードを追加しました。

・ スライド式レンズカバーを搭載。投写を一時的に中断する時にレンズを閉じると約67％*2の消費電力が削減できるほか、待機時の消費電力が約0.2W*3など環境に貢献した省電力設計となっています。

＊2：エコモードオフ時との比較

＊3：待機時のモードを「省電力」に設定した場合

4. 高音質の16Wスピーカーを内臓、映像音声とマイクの同時使用も可能に

・ 16W（前機種は10W）の高音質スピーカーを内蔵しているので、会議室など広い空間でも鮮明な音響を提供します。

・ 映像音声とマイクの同時使用も可能なため、より効果的なプレゼンが行えます。

＜新製品RICOH PJ WX5361N/X5371Nシリーズの主な仕様＞

製品名		RICOH PJ WX5361N	RICOH PJ WX5361N 安心3年モデル	RICOH PJ X5371N	RICOH PJ X5371N 安心3年モデル
方式		液晶透過型 3 板式			
画素数		1,024,000 画素（1,280×800）		786,432 画素（1,024×768）	
パネル形状	サイズ	0.59 型		0.63 型	
	アスペクト比	16:10		4:3	
出力光束（明るさ）		4,500lm		5,000lm	
色再現性		約 10 億 7000 万色			
コントラスト比		4,000:1			

投写画面サイズ		25 ～ 300 型	25 ～ 300 型
投写距離		0.7 ～ 14.6m	0.6 ～ 13.8m
ランプ		高圧水銀ランプ（標準モード：270W、エコ1モード：214W、エコ2モード：163W）	
RGB 対応信号（アナログ、デジタル）	リアル解像度	WXGA（1,280×800 ドット）、XGA（1,024×768 ドット）、SVGA（800×600 ドット）、VGA（640×480 ドット）	XGA（1,024×768 ドット）、SVGA（800×600 ドット）、VGA（640×480 ドット）
	圧縮表示	UXGA（1,600×1,200 ドット）、SXGA+（1,400×1,050 ドット）、SXGA（1,280×1,024 ドット）	UXGA（1,600×1,200 ドット）、SXGA+（1,400×1,050 ドット）、SXGA（1,280×1,024 ドット）、WXGA（1,280×800 ドット）
入力信号/コンポーネント対応信号		NTSC、PAL、SECAM	
アナログ RGB 対応走査周波数*1	水平	15 ～ 100kHz	
	垂直	50 ～ 120Hz	
USB メモリー対応ファイル形式*2		静止画：JPEG、BMP、GIF、PNG　動画：MPEG2、WMV、MP4	
投写レンズ	明るさ：F 値	F：1.7～2.0	
	焦点距離：f 値	f=17.4 ～ 29.0mm	
	倍率	1.7 倍	
	ズーム	手動	
	フォーカス	手動	
	レンズシフト	最大+0.6V	最大+0.5V
インターフェース	コンピューター入力	ミニ D-Sub 15 ピン× 1、HDMI タイプ A × 2	
	コンピューター出力	ミニ D-Sub 15 ピン× 1	
	ビデオ入力	RCA ピンジャック×1、S-VIDEO 端子ミニ DIN-4pin×1	
	ビデオ出力	—	
	音声入力	3.5Φステレオミニピンジャック×1、RCA ピンジャック×1	
	音声出力	3.5Φステレオミニピンジャック×1	
	USB	TypeA×1（PC レス機能用）、TypeA×1（無線 LAN ユニット用）、TypeB×1（ディスプレイ用）	
	有線 LAN	RJ45（10BASE-T/100BASE-TX×1）	
	無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n 準拠	
	RS232C	ミニ D-Sub9pin×1（プロジェクター制御用）	
対応 OS		【Advanced Network Utility】 Windows® 7(Home/HomePremium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows Vista®(Home/HomePremium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows® XP(Home/Professional)SP2 以降、Windows® XP Tablet PC Edition 2005 以降(Windows® XP Tablet PC Edition Service Pack2 以降)、Windows8(32bit/64bit) Windows8(Core Edition)、Windows8 Pro、Windows8 Enterprise	
		【Advanced Network Utility for Mac】 Mac OS X 10.6/10.7/10.8	
		【JPEG 変換ツール Type A】 Windows® XP（SP3 以降）（Home、Professional）、Windows Vista®（SP2 以降）（Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic）、Windows® 7（Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium）、Windows® 8、Windows® 8（ Pro、Enterprise）	
		【プロジェクター管理ユーティリティー】 Windows® 7(Home/HomePremium/Professional/Ultimate/Enterprise)、Windows Vista®(Home/HomePremium/Professional/Ultimate/Enterprise)SP2 以降、Windows® XP(Home/Professional)SP3 以降、Windows8(32bit/64bit) Windows8(Core Edition)、Windows8 Pro、Windows8 Enterprise	

内蔵スピーカー		16W			
寸法(W×D×H)		398×276×127mm(突起部含む)			
質量		約 4.1kg			
消費電力	稼働時	標準モード:374W、エコ1モード:304W、エコ2モード:260W			
	待機時	0.21W			
使用環境		温度 5～40℃、湿度 20～80%			
電源		100V±10%、50Hz/60Hz			
本体同梱品	ケーブル	RGB ケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin) 3.0m			
	CD-ROM	Advanced Network Utility、Advanced Network Utility for Mac、 Projection Utility、Projection Utility マニュアル JPEG 変換ツール Type A、プロジェクター管理ユーティリティー、取扱説明書			
	キャリングケース	専用キャリングケース			
	リモコン	ワイヤレスリモコン			
	その他	取扱説明書(簡易版)、クイックスタートガイド、 リコーお客様相談センターシール、保証書、お客様登録はがき、 マイバンク&QA 登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単 4 乾電池×2、 注意ラベル			
保守サービス証書		—	保守サービス証書(2 年)	—	保守サービス証書(2 年)
本体保証期間*3		1 年間無償保証	1 年間無償保証(+2 年間保守付き)	1 年間無償保証	1 年間無償保証(+2 年間保守付き)
本体標準価格		オープン価格			

*1:この範囲の対応信号にプリセットされています。プリセット以外の信号の場合、対応範囲内であっても表示できない場合があります。

*2:PC レス機能使用時。すべてのUSB メモリーの接続と表示を保証するものではありません。ファイルによっては、表示できないものもあります。

*3:ランプ、フィルターは消耗品となるため、本体保証期間の対象とはなりません。

リコーグループについて

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2013年3月期リコーグループ連結売上は1兆9,244億円)。

人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、下記をご覧ください。
www.ricoh.co.jp/about/